

# MAUD SYM 01 LED 6W 4000K noire

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, avec interrupteur

Code : **53084**



|     |  |                       |        |      |      |       |                       |       |  |   |     |      |  |   |    |     |  |     |    |      |  |  |
|-----|--|-----------------------|--------|------|------|-------|-----------------------|-------|--|---|-----|------|--|---|----|-----|--|-----|----|------|--|--|
|     | <table border="1"> <tr> <td>53058</td> <td>4000 K</td> <td>6W</td> <td>130°</td> </tr> <tr> <td>h (m)</td> <td>E<sub>max</sub> (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>166</td> <td>4,29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>42</td> <td>8,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>27</td> <td>10,7</td> <td></td> </tr> </table> | 53058                 | 4000 K | 6W   | 130° | h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |  | 1 | 166 | 4,29 |  | 2 | 42 | 8,6 |  | 2,5 | 27 | 10,7 |  |  |
|     | 53058  | 4000 K                | 6W     | 130° |      |       |                       |       |  |   |     |      |  |   |    |     |  |     |    |      |  |  |
|     | h (m)  | E <sub>max</sub> (lx) | d (m)  |      |      |       |                       |       |  |   |     |      |  |   |    |     |  |     |    |      |  |  |
| 1   | 166  | 4,29                  |        |      |      |       |                       |       |  |   |     |      |  |   |    |     |  |     |    |      |  |  |
| 2   | 42   | 8,6                   |        |      |      |       |                       |       |  |   |     |      |  |   |    |     |  |     |    |      |  |  |
| 2,5 | 27   | 10,7                  |        |      |      |       |                       |       |  |   |     |      |  |   |    |     |  |     |    |      |  |  |
|     |  |                       |        |      |      |       |                       |       |  |   |     |      |  |   |    |     |  |     |    |      |  |  |
|     |  |                       |        |      |      |       |                       |       |  |   |     |      |  |   |    |     |  |     |    |      |  |  |



## Caractéristiques techniques

|  |   |                                  |                                |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  | <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                         |
| <b>IP</b>                              | IP44  | <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )           |
| <b>IK</b>                              | IK07  | <b>Faisceau</b>                  | 130 °                          |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                   | <b>Flux lumineux total</b>       | 700 lm                         |
| <b>Résistance au feu</b>               | 750°C   | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 111 lm/W                       |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface   | <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) noir                                 | <b>Variation</b>                 | NON                            |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                   | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 20000 h                        |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  | <b>Nbre de on/off</b>            | 10000                          |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                 | 332 gr                         |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                            |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6 W / 6.3 W   | <b>Compatible détection</b>      | OUI                            |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 46 mA                                  | <b>Applications spécifiques</b>  | ▪ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)       |                                  |                                |

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Facteur de puissance**

0,59

**Recommandations d'installation**

Pose horizontale ou verticale. Attention IP44 garanti en pose verticale, uniquement si interrupteur vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.

**Autres commentaires**

Avec interrupteur. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE.