




RANDY 1 13W 3000K blanc

Downlight basse luminance IP20 basculant, Ø112mm, LED 40000H intégré, driver séparé fourni
Code : **50778**



50778	3000K	13 W	50°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1864	0,93	
2	466	1,9	
3	207	2,8	




Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 60 °
Nombre et type de source	1 LED COB SHARP - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 14.42 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 68 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	3000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	1200 lm
Efficacité lumineuse	83.22 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	0.43 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation Philips 350mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.