

Suspenders Plastiques

Fixation en plastique sur tiges filetées
de 6 ou 8 mm.



Rail



Tige filetée



Fixation murale

AVANTAGES

- Installation facile
- S'installe sur les tiges filetées M6 et M8
- Évite l'utilisation de chemins de câbles
- Mécanisme de fermeture réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-------|
| Composition | Nylon |
| Temp. max. | 70 °C |
| Distance max. rec. par collier | 1,2 m |

REFERENCES

| Taille | Liquide* | Gaz* | Diamètre tige filetée | Code article | Sachet de |
|--------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------|
| P2 | 10 mm (3/8 ") | 16 mm (5/8 ") | 6 ou 8 mm | B6543 | 5 |
| P3 | 13 mm (1/2 ") | 22 mm (7/8 ") | 6 ou 8 mm | B6544 | 5 |
| P4 | 16 mm (5/8 ") | 28 mm (1 1/8 ") | 6 ou 8 mm | B6545 | 5 |

* Dimensions approximatives des tubes (isolation incluse)



Pour tout renseignement complémentaire,
visiter notre site Internet aspenspumps.com

