


## MILANDOS 6

encastré de plafond, blanc, 2700 K, 45°

Le plafonnier encastré MILANDOS séduit par son design compact et ses propriétés d'éclairage innovantes. Il brille surtout par un indice de rendu des couleurs naturel de plus de 90 sur 60 000. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Découvrez le MILANDOS en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005417
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Température ambiante	30 °C
Lumen	960 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	23
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	19.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.3 kg
Poids brut	0.321 kg

## Source Lumineuse

1078067	
---------	---

## Accessoires

1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali
464147	Driver LED , 14,7 W, 700 mA, variable

Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	19 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
Page du BIG WHITE	349