



JAKLED 120 4200K IP20/65 sur mesure

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 120 LED/m, 9,5W/m, driver non fourni, précâblé LIYY (IP20)





Code : **55138**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| IP | IP20/65 | Faisceau | 120 ° |
| IK | IK02 | Flux lumineux total | 710 lm |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) | Efficacité lumineuse | 77 lm/W |
| Résistance au feu | 850°C | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé | Variation | OUI - variation PWM |
| Matières / Coloris n°1 | corps silicone cristal / transparent / clair | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Orientation du produit | fixe | Nbre de on/off | 15000 |
| Nombre et type de source | 120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 2.4 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 9.2 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage linéaire intérieur ■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre) |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni | Recommandations d'installation | Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Nous ne pouvons pas garantir le rendu visuel de la couleur de la LED d'un lot à l'autre (Tolérance Température de couleur ±200K). Pour des projets importants, contacter le service commercial afin de réaliser la commande en une seule fois à partir d'un même lot. |
| LOR (Light Output Ratio) | 96 % | Câblage | Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m. Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171. |
| Facteur de puissance | 1,00 | | |
| Température de couleur | 4200 °K | | |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|------|---|---|
| 0171 | Câble LIYY 2x0,5mm ² gris sur mesure | |
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR |  |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 |  |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED |  |
| 2377 | CLIPS FIXATION JAKLED (X10) |  |