











Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9006 Aluminium blanc
Câblage	7LV
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	2.350 mm
Largeur net	63 mm
Hauteur net	41 mm
Poids	3,1 kg

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 E01 2342000	1 pièce, plaque de fixation au plafond avec mousqueton
 07690 TL 2196600	Éclisse de fixation de luminaires
 E03SX p2 2343300	Crampon de suspension pour suspension par chaîne
 E06 2343700	20 m de long, avec colle rapide pour sauvegarder les extrémités du câble
 E07 Wire Accessory (12pcs) 2343800	1 jeu (12 pièces), pour suspensions par câble avec E 06 et E 03 SX
 A01SX/1500 2230700	1 pièce, suspension par câble avec crampon de suspension, 1500 mm de long
 A01KX/1500 2230100	1 pièce, suspension par chaîne avec manchon de réglage et crampon de suspension, 1500 mm de long
 A01DSX/1500 2229600	1 pièce, suspension par câble décorative, 1500 mm de long
 E03KX 2342800	1 pièce, crampon de suspension pour suspensions par chaîne
 E03SX 2343200	1 pièce, crampon de suspension pour suspensions par câble en relation avec E06 et E07

	E 05 N 2343600	1 pièce, avec mousqueton
	07690 LHI 2195300	Supports de conducteur, intérieur (10 pièces)
	D01X 2321200	1 pièce, crampon de fixation pour le montage direct au plafond
	05000 ZR/2 m 2152600	Tube d'alimentation, matière plastique, blanc, Ø 10 mm, 2 000 mm de long, 1 pièce.
	07690 M-E-R 4374200	1 pièce, gris argent
	07690M-E-R PC 4374300	1 pièce, gris argent
	A 03 M-S 4537500	1 pièce, raccord orientable avec suspension par câble, gris argent
	07690 M-KA/7LV 4537800	1 pièce, adaptateur pour raccord orientable, gris argent, avec 7LV
	07690 M-KA/7LV 2,5 4667100	1 pièce : adaptateur pour raccord orientable, gris argent, avec 7 LV, 2,5 mm ²
	07650B/35 PC 5922900	1 pièce, longueur 1 475 mm
	07650B/35 5922800	
	07650M-B/28 couvercle aveugle 5923000	1 pièce, longueur 1 175 mm
	07650M-B/28 PC couvercle aveugle 5923100	1 pièce, longueur 1 175 mm
	E03SKX 6188900	Crampon de suspension pour montage par chaîne
	07650B/35 Metall Blindabdeckung 7096600	1 pièce, longueur 1 475 mm
	07690VS 2,5² L100 6822100	Câble de liaison à connecteur 7 pôles, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line.
	07690VS 6822300	Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide.

Texte d'appels d'offres

Profils-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED. Filerie traversante à 7 conducteurs. Filerie traversante thermorésistante avec conducteurs individuels, entièrement effectuée en usine, Section de conducteur 2,5 mm². Version à 2 longueurs pour 2 platines-réglettes 1175 mm. Tôle d'acier, galvanisée en dessous, revêtue de laque à la résine polyester gris argent. Dimensions (L x l): 2350 mm x 63 mm, hauteur 41 mm. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. Avec un connecteur femelle à 7 pôles par unité de longueur pour le raccordement électrique rapide des platine-appareillages.