

GRILLES ALUMINIUM DE PRISE D'AIR

Série GRA

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



Description


- Grilles à auvents horizontaux
- Fabrication en aluminium embouti
- Finition aluminium naturel
- Fixation en applique par vis apparentes

Gamme

- 10 références
- Débit de 25 à 1000 m³/h

Applications

- Grilles destinées à la prise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation
- Installation intérieure ou extérieure



Caractéristiques techniques

Référence	Code	A	B	Débit maxi conseillé (m ³ /h)
GRA 25	872 194	100x100	80x80	25
GRA 75	870 218	140x140	120x120	75
GRA 100	870 215	165x165	145x145	100
GRA 150	870 216	190x190	170x170	150
GRA 200	870 217	210x210	190x190	200

Référence	Code	A	B	Débit maxi conseillé (m ³ /h)
GRA 300	873 599	240x240	220x220	300
GRA 400	872 195	290x290	270x270	400
GRA 600	872 196	340x340	320x320	600
GRA 800	872 197	390x390	370x370	800
GRA 1000	872 199	440x440	420x420	1000

GRILLES ALUMINIUM DE PRISE / REJET D'AIR

Série PAF

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



Description

Grille :


- Auvents horizontaux
- Fabrication en aluminium embouti
- Finition aluminium naturel
- Fixation en applique par vis apparentes
- Clips de maintien sur le manchon circulaire

Manchon télescopique :

- A sceller dans la maçonnerie
- Manchons mâle et femelle en acier galvanisé
- Pour murs d'épaisseur 250 à 400 mm

Applications

- Grilles équipées de manchon télescopique destinées à être raccordées à des conduits circulaires de prise ou de rejet d'air dans les installations de ventilation
- Installation intérieure ou extérieure



Caractéristiques techniques

Référence	Code	Ø (mm)	A	B	ØD1	ØD2	Surface de passage (cm ²)	Débit à 20 Pa (m ³ /h)	
								Rejet d'air	Prise d'air
PAF 125	875 307	125	165x165	145x145	127	122	85	170	120
PAF 150	875 308	150	190x190	170x170	155	150	130	225	185
PAF 160	875 309	160	210x210	190x190	162	157	140	235	195
PAF 200	875 310	200	240x240	220x220	202	197	190	350	290
PAF 250	875 311	250	290x290	270x270	252	247	280	485	400
PAF 315	875 312	315	340x340	320x320	320	315	480	830	680
PAF 355	875 314	355	390x390	370x370	360	355	600	1060	870
PAF 400	875 313	400	440x440	420x420	403	408	930	1610	1320