



Rubans auto-amalgamants

HelaTape Power 715, ruban EPR sans liner, moyenne tension

Principales caractéristiques

- Ruban caoutchouc auto-amalgamant sans liner
- Utilisé pour étanchéifier et protéger les câbles de la corrosion
- Excellentes propriétés d'isolation électrique et de protection contre les intempéries
- Mise en oeuvre rapide grâce à l'absence de liner
- L'absence de liner réduit les déchets
- Facile à installer et très flexible



HelaTape Power - Permet un enrubannage plus rapide grâce à l'absence de liner.

MATIÈRE	Ruban en Ethylène-Propylène (EPR)
Temp. d'utilisation	Jusqu'à +90 °C
Temp. de service intermittente max.	+130 °C
Absorption d'eau	0,06 %
Résistance à la traction	2,1 N/mm ²
Allongement à la rupture	700 %
Résistance de contact	10 ¹⁶ Ω cm
Rigidité diélectrique	30 kV/mm



RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER715-19x5	0,50	19,0	5,0 m	Noir (BK)	711-00310
HTAPE-POWER715-19x10	0,50	19,0	10,0 m	Noir (BK)	711-00311
HTAPE-POWER715-25x10	0,50	25,0	10,0 m	Noir (BK)	711-00312

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.