

## GWDR M50-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

Version	fermé, M 50, Nylon 6
Référence	<a href="#">1185650000</a>
Type	GWDR M50-W
GTIN (EAN)	4050118078312
Qté.	25 pièce(s)

## GWDR M50-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Diamètre	50 mm	Poids net	70 g
----------	-------	-----------	------

### Températures

Température de fonctionnement	-50 °C... 120 °C
-------------------------------	------------------

### Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27140805

### Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Diamètre du joint d'étanchéité	50 mm
Diamètre extérieur	65 mm	Diamètre interne D2	50,3 mm
Épaisseur	2 mm	Filetage (extérieur)	M 50
Halogène	sans halogène	Matériau	Nylon 6
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Presse-étoupes	M 50		

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--