

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 11W 1055lm 827 E27

0029925



Caractéristiques

- ToLEDo Stick 11W 1055lm 827 E27. Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, fluocompactes traditionnelles et halogènes. Lampes durables (Durée de vie de 15 000 heures) et économique (jusqu'à 80% de réduction de la consommation d'énergie par rapport à une lampe à incandescence). Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Design innovant. Non dimmable.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0029925
Nom du produit	ToLEDo Stick 11W 1055lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740646
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	240
Puissance (W)	11
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288299259

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0029925
Nom du produit	ToLEDo Stick 11W 1055lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740646

Données optiques

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 11W 1055lm 827 E27

0029925

Flux lumineux (lm)	1055
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	240
Angle de faisceau (nominal) (°)	240
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Courant d'appel (A)	6.2
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	11
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	8
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	13
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	16

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	133
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.07

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299259
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.7
DUN14 (inner)	25410288299253
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.5
DUN14 (extérieur)	15410288299256
unités par emballage extérieur	60

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 11W 1055lm 827 E27

0029925

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	34.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

