

Fiche produit

Caractéristiques

DE1KS217A06A29

TeSys K - Dem.coff.vide t2 etan lg7



Principales

Gamme de produits	TeSys
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	DE1K
Fonction produit	Boîtier
Fonction de l'appareil	Moteur
Matière	Polycarbonate
Composition de l'appareil	Contacteur commandé séparément Disjoncteur commandé séparément Cadenassage
Accessoires associés	LG7
Type de commande	Bouton-poussoir démarrage blanc I Bouton-poussoir stop noir O

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Nombre d'entrée de câble	4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Hauteur	165 mm
Largeur	175 mm
Profondeur	142 mm
Poids du produit	0,5 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 60529
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,08 kg
Hauteur de l'emballage 1	25 cm
Largeur de l'emballage 1	25 cm
Longueur de l'emballage 1	25,1 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS Pour La Chine](#)

Profil environnemental

[Profil Environnemental Du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
