

## LED Glow Paysage E27 4W 200lm 818 Clair/Or

Numéro d'article 145401

BAI LED Glow Paysage G200 E27 4W (20W) 200lm 1800K Clair/Or 360° 200x200mm  
Lampe LED DÉCO Montage

Bien que beaucoup de choses soient déjà possibles avec les lampes à incandescence LED, il était encore difficile d'imiter les filaments super fins de l'ampoule d'origine. Cependant, Led Glow de Bailey s'en rapproche beaucoup. L'élément LED lumineux et durable est situé dans la base de la lampe. Les "filaments" sont gravés dans un tube acrylique et reflètent la couleur chaude de l'ampoule. La version spéciale Paysage du Glow est spéciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le verre de cette sphère 3-4 globe (G200) est clair mais la sensation lorsque l'on s'assoit sous la lampe est tout aussi "chaleureuse" qu'avec une lampe au verre doré. De côté, vous pouvez voir un paysage, mais lorsque vous vous asseyez dessous, vous avez l'impression de regarder l'intérieur d'une orange coupée. Mais faites-en l'expérience par vous-même car tout le monde y voit quelque chose de différent. C'est sûr que c'est spécial.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145401
Marque	Bailey
Nom série de produits	Effects by Bailey lights
Type de produit	LED Glow

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	38 - 38
facteur de puissance cos phi	0.8
puissance de la lampe [W]	4 - 4
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	200 - 200
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	200
efficacité lumineuse [lm/W]	50
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	sphère
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E27
couleur	blanc
température de couleur [K]	1800 - 1800
couleur du boîtier	incoloré
angle de rayonnement [°]	360 - 360
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Non
diamètre [mm]	200
longueur [mm]	200
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3.5
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non