


## COFFRET S20 MONO + DB 30/60A ND + INTER DIFF 2X63A-30 MA + BORNIER

Code article 67898



### Fonction :

- Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A

### Descriptif technique :

#### Coffret de chantier monophasé type S20 :

- Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195 mm.
- Serrure Rectangle.

• **Coloris** : ivoire.

#### • Descriptif du panneau amovible :

- 1 tableau de support matériel 425 x 300 mm.
- 1 coupe-circuit d'arrivée GRD de branchement bipolaire sous capot primaire
- 1 emplacement pour compteur monophasé
- 1 disjoncteur de branchement non différentiel 2 x 30-60 A
- 1 interrupteur différentiel 2 x 63 A / 30 mA
- 1 bornier tétrapolaire IP 2X en 35mm<sup>2</sup> de raccordement pour le départ

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

## COFFRET S20 MONO + DB 30/60A ND + INTER DIFF 2X63A-30 MA + BORNIER

Code article 67898

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	485 x 350 x 315 mm	
Poids (kg)	-	
Type d'enveloppe	coffret mobile de distribution	
Interrupteur Général	disjoncteur	
Courant nominal (A)	60	
Puissance raccordement (kVA)	12	
Nbre Disj. Diff. 30 mA	1	
Nbre pôles Inter. Général	4	
Tension (V)	230 V	
Courant (A)	60	