

Barre de pontage, 1phase, 6 module, pour FAZ-NA, FAZ-RT



Référence Z-SV/UL-16/1P-1TE/6
 N° de catalogue 104892

Gamme de livraison

Fonction de base			barres de pontage
Fonction de base équipements complémentaires			Barres de raccordement pour disjoncteur modulaire Barres de raccordement pour bloc différentiel Barres de raccordement pour disjoncteur différentiel
Application			xEffect - Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l'industrie
Application			Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l'industrie
Type de barre			monophasé
Gamme			Z-SV

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Peigne de raccordement (EC000215)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Barre de phase (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
nombre de phases			1
nombre de pôles			1
adapté au nombre d'appareils			6
dimension du pas		mm	0
section transversale		mm ²	16
longueur		mm	100.4
largeur en nombre de modules			1
courant permanent nominal (Iu)		A	0
finition du raccordement électrique			goupille
isolé			oui
tension nominale de tenue aux chocs		kV	9.5
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq		kA	0
tension de fonctionnement nominale max. Ue		V	690
courant nominal de courte durée admissible Icw		kA	0
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N			non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire			non
couleur			autre