


## support de montage

### OMH-VDM28-01-A




- Panneau de verre pour protéger la surface optique
- Boîtier métallique OMH-VDM28-01 requis pour l'installation
- Montage simple et rapide

Panneau de verre pour protéger la surface optique



## Dimensions



## Données techniques

### Caractéristiques mécaniques

Matériau	verre
Masse	8 g
Remarque	limite supérieure de la plage de mesure moins 20 %

### Convient pour séries


Série	VDM28
-------	-------

# Montage

## Montage / Mounting

### 1. Metallumgehäuse montieren / Mount metall housing


- Umgehäuseoberseite anheben.  
Lift top housing.




- Sensor schräg einschieben.  
Insert in an angle sensor.




Nicht parallel einschieben, um Beschädigung der Frontscheibe zu vermeiden.  
Do not insert parallel to prevent damage to the front window.



- Umgehäuseoberseite herunterdrücken.  
Push down top housing.



- Umgehäuse verschrauben.  
Screw top housing down.




### 2. Schutzscheibe/Blende einsetzen / Insert protective screen/Aperture

- Frontscheibe des Sensors reinigen.  
Clean front window of the sensor.




Verschmutzung der Frontscheibe während der Montage vermeiden.  
Avoid contamination of the front wheel during assembly.


- Schutzscheibe/Blende unter den Klemmhaken ① schieben.  
Slide protective screen/aperture under the hook clamp ①.




- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken.  
Press protective screen/aperture against the hook clamp ①.



- Schutzscheibe/Blende gegen den Sensor drücken und Rasthaken ② vom Sensor wegziehen, so dass er vor der Schutzscheibe/Blende einrastet.  
Press protective screen/aperture press against the sensor and pull locking snap hooks ② from the sensor so that it engages to the protective screen/aperture.




Fertig!  
Finished!



## Demontage / Demounting

- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken. /  
Press protective screen/aperture press against the hook clamp ①.



- Auf Rasthaken ② drücken, so dass die Schutzscheibe/Blende austrastet. /  
Press snap hook ②, so that the protective screen/aperture is released.

