



## CM-214F

Order No.: 0236430

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Microphone électret serre-tête

- Omnidirectionnel : ce microphone ne doit pas être placé directement devant la bouche mais peut être placé un peu sur le côté de la bouche, de manière discrète
- Serre-tête extrêmement léger
- Cordon de branchement remplaçable
- Positionnement sûr et un confort excellent
- Anneau de protection de la capsule de l'humidité, garantit une longue durée de vie
- Livré avec cordon mini XLR 4 pôles pour le brancher aux émetteurs de poche des séries IN-/PT-/UF
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour une utilisation avec nos systèmes pour guide, disponible en option
- Livré avec sacoche et bonnette de protection

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### CM-214F

Type

microphone serre-tête

**CM-214F**

Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Système	électret
Bande passante audio	60-15000 Hz
Impédance nominale	2,2 kΩ
Sensibilité	10 mV/Pa
Pression sonore maximale	130 dB
Alimentation	émetteur poche série IN-/PT-/UF- ou PS-500
Température fonc.	0-40 °C
Poids	40 g
Branchements	cordon avec mini XLR 4 pôles (en option jack 3,5 stéréo, mini XLR 3 pôles ou connexion Hirose 4 pôles)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,145 x 0,1 x 0,185 m
Poids brut	0,184 kg
Poids net	0,046 kg