


# CLARA 2 RDX

- Spot semi-encastré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE      | COULEUR   | MATIÈRE   | AC      | DC           | LED  | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|------|--------|-----------|--------------|
| DO535WW05 | NOIR MAT  | ALUMINIUM | AC 230V | DC 250mA 18V | 2x3W | 3000K  | 2x670 Lm  | 2x260 Lm     |
| DO535WW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 250mA 18V | 2x3W | 3000K  | 2x670 Lm  | 2x260 Lm     |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Percement ovale pour l'insertion du luminaire. (130x65mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (130mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



250  
mA

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 250mA DC.




Le produit est dimmable.

5


Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.