

Accessoires

Les solins

60/100 et 80/125



Solin Ubiflex®



Solin Ubiflex®



Solin plomb naturel




Solin plomb peint

Bavette standard 500 x 500 Ubiflex® 1037	
Désignation	Référence
POUR TERMINAL OCRE	
5° à 25°	189 910
25° à 45°	189 911
35° à 55°	189 912
POUR TERMINAL NOIR	
5° à 25°	189 900
25° à 45°	189 901
35° à 55°	189 902

Large bavette 700 x 600 plomb naturel 1036	
Désignation	Référence
POUR TERMINAL OCRE	
5° à 25°	172 001
25° à 45°	172 003

Large bavette 700 x 600 plomb peint 1036	
Désignation	Référence
POUR TERMINAL OCRE	
5° à 25°	172 023
25° à 45°	172 022



Solin toit ardoise polyéthylène



Solin alu toit plat



Flexub
Étanchéité bac acier et / ou toit ondulé

Solin ardoise noir 1035	
Désignation	Référence
5° à 25°	31 170 249
25° à 45°	31 170 247
35° à 55°	31 170 250

Solin alu toit plat 1047	
Désignation	Référence
H. 250 mm	169 910

Flexub* en kit de pose 1046	
Désignation	Référence
Ø 75 à 150 mm	150 080

* Bac acier et / ou toit ondulé (pente comprise entre 3° et 35°).

100/150



Solin Ubiflex®



Solin Ubiflex®



Solin toit ardoise polyéthylène



Solin alu toit plat



Flexub
Étanchéité bac acier et / ou toit ondulé

Bavette standard 500 x 600 Ubiflex® 1036

Désignation	Référence
POUR TERMINAL NOIR	
5° à 25°	290 085
25° à 45°	290 087
POUR TERMINAL OCRE	
5° à 25°	290 086
25° à 45°	290 088

Solin ardoise noir 1035

Désignation	Référence
5° à 25°	290 089
25° à 45°	290 090
35° à 55°	290 091

Solin alu toit plat 1047

Désignation	Référence
Solin alu toit plat	169 927

Flexub* en kit de pose 1046

Désignation	Référence
Ø 110 à 200 mm	150 090

* Bac acier et / ou toit ondulé (pente comprise entre 3° et 35°).

PENTES DE TOIT CORRESPONDANCES ENTRE % ET °

%	degré
140	54°30
130	52°30
120	50°15
110	47°45
105	46°30
100	45°00
95	43°30
90	42°00
85	40°15
75	37°00
70	35°00
65	33°00
55	28°45
50	26°30
45	24°15
40	21°45
35	19°15
30	16°00
25	14°00
20	11°15
15	8°30
10	5°45