

Lampes de sécurité

Utilisable dans le cadre de la **NF C 13-100**.

Référence	Description	mm	kg
CD-128	2 modes de fonctionnement : BAPI (configuration usine) ou BAES (mode de déclenchement automatique sur coupure secteur) 1 LED 1W blanche Autonomie 1 H à 3 H selon position de l'interrupteur 45 lm / 3 H : 1er appui / 100 lm / 1 H : 2e appui Conforme à la norme BAPI NFC 71810 Batterie Ni Cd 1 batterie 2,4V 1,5Ah - Alimentation secteur 230V - 50/60HZ Température d'utilisation 0° C à +40° C Indices de protection IP42 et IK10 I - Classe II	240 x 138 x 60	0,68
CD-124	Livrée avec support mural Autonomie : 1 h (12 W) 2 h (6 W) rechargeable sur prise 230 V 50/60 Hz 3 positions : OFF, 6 W, 12 W 2 ampoules 6 W/12 W	100 x 190 x 220	1,9



LES +

- 1 100% LED - Jusqu'à 3h d'autonomie - Petite et très légère - Poignée articulable

Perches de manœuvre et sauvetage

Composite fibre de verre/résine polyester de couleur blanche. Perches à corps, modèles CS, conformes à la STC n°43 de CATU.

Référence	U max utilisation (Kv)	←→	kg
CM-45	45 kV	1,50 m	7,50
CS-45 *	45 kV	1,65 m	1,00
CM-90	90 kV	1,85 m	0,80
CS-90 *	90 kV	2,05 m	1,10
CM-225	225 kV	2,25 m	0,85
CS-225 *	225 kV	2,45 m	1,35

Livrées complètes avec crochet non démontable et supports muraux CI-06-D.
Utilisation hors pluie.



Lunette passe-perche

Utilisable dans le cadre de la **NF C 13-100**.

Matière plastique moulée. Se met en place de l'extérieur par serrage de trois vis sur une bride de fixation en acier.

Référence	Passage	kg
CI-70	60 mm	0,14



←→ Longueur totale mm Dimensions kg Masse

