

PANNEAU LED TECH

# DALLE TECH IP65 FACADE-600X600-3CCT- 3PUISSANCES

BL04365402


**INTÉRIEUR** > Panneau led

Panneau LED avec 3 couleurs de température et IP65 façade. Driver réglable en puissance : 30W (3600lm), 36W (4150lm) et 40W (4600lm) pour 4000K. Idéal pour les salles blanches, préaux, vestiaires.



## Domaines d'application

- Atelier
- Santé / Médical
- Sanitaire, douche
- Circulations Ext



## Données électriques

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Puissance totale (W)  | 30 / 36 / 40               |
| Tension nominale (V)  | 230V                       |
| Distorsion harmonique | -                          |
| Facteur de puissance  | >0.95                      |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz , 60Hz                |
| Classe électrique     | III (II avec alimentation) |
| Dimmable              | Non                        |

## Données photométriques / LEDS

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K / 4000K / 6000K |
| Type de source                               | SMD                   |
| Source incluse                               | Oui                   |
| SDCM initial                                 | SDCM<4                |
| IRC  | >80                   |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0                   |
| Flux lumineux (lm)                           | 4600lm (4000K)        |
| ULOR   | -                     |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (mm)                     | 595 x 595 x 32                    |
| Poids (kg)                          | 1.7                               |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -                                 |
| Longueur de câble                   | -                                 |
| Couleur de produit                  | Blanc                             |
| Indice de protection IK             | IK04                              |
| Test au fil incandescent            | 650°C                             |
| Indice(s) de protection IP          | IP20 - IP65 facade                |
| Plage de température d'utilisation  | -25... +45°                       |
| Matériaux de corps                  | Aluminium                         |
| Matériau diffuseurs                 | PC                                |
| Alimentation incluse                | Oui                               |
| Recouvrable                         | Isolant rouleau hors alimentation |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Angle de distribution</b> | 110°  |
| <b>Orientable</b>            | Non   |
| <b>Type de connexion</b>     | Boitier DALI (L-PE-N-DA1-DA2) avec connecteur rapide repiquage  |
| <b>Autres commentaires</b>   | Livré avec filin de sécurité<br>pour 30W : 4000K / 3600lm, 3000K / 3300lm, 6000K / 3500lm (UGR19 dans cette version)<br>pour 36W : 4000K / 4150lm, 3000K / 3800lm, 6000K / 3720lm<br>pour 40W : 4000K / 4600lm, 3000K / 4200lm, 6000K / 4215lm<br>Option : alimentation Dali Push Dim (réf. PL09302003) |
| <b>Produits liés</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• BL08000013 - TF066-Cadre saillie 600x600</li><li>• BL08000002 - TF018 Cadre saillie mé-c-soudé</li><li>• BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600</li></ul>   |