




ASPEN 5W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré IP20/65 dimmable, fixe, LED et driver intégrés,
température de couleur réglable

Code : **50747**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	5 W / 5.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	450 lm
Efficacité lumineuse	84.91 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	110 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Facteur de puissance 0,80

Applications spécifiques

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot
- Salle d'eau : autorisé Vol.2
- Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

Autres commentaires

Données de la LED en 4000K Flicker free - pas de scintillement