

## Fiche produit

### Caractéristiques

# GVSBPSU150KH

Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur  
3PH unitaire 150 KW



### Présentation

Présentation	Armoire de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques.
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

### Principales

Tension d'entrée principale	400 V 3 phases
-----------------------------	----------------

### Physique

Hauteur	80 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	28 cm
Poids du produit	48 kg

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...3000 ft
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-25...55 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	49 cm
Largeur de l'emballage 1	84 cm
Longueur de l'emballage 1	122 cm
Poids de l'emballage 1	60 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------