



TPAP 80000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V $\pm 5\%$ - 80KVA - IP21



Référence commerciale : 33527
Référence technique: A38B52FFF0000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 80 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 400V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : avec prises de réglage $\pm 5\%$
Courant d'appel : Inférieur ou égal à $7 I_n$
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 560 W
Pertes en charge : 1960 W
Chute de tension : 2,4 %
UCC : 3,4 %
Rendement : 96,9 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 800 x 520 x 980 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 470 x 490 mm
Diamètre de fixation (\emptyset) : 11x22 mm
Poids : 315 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 125A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 125A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 125A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 125A
Secondaire 24V : #RÉF !
Secondaire 48V : #RÉF !
Secondaire 230V : #RÉF !

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine
Couleur spécifique du coffret