



# EYELED EXT. INOX/BLC FR V2

Code : 5688



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP67
<b>IK</b>	IK10
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps inox 316 (A1) brossé
<b>Matières / Coloris n°2</b>	lentille polycarbonate résistant aux UV (PC)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	3 LED SMD EYELEDS - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 0.3 W / 0.3 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	12 V ; 25 mA

<b>Facteur de puissance</b>	1,00
<b>Température de couleur</b>	Blanc froid
<b>Flux lumineux total</b>	2 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	6.67 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-35 °C / +65 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	245 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Applications extérieures sur terrasse bois</li> <li>■ dallage.</li> <li>■ Piscine : autorisé Vol.1</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (500h)</li> </ul>
<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 2X0,75mm <sup>2</sup> , 1,5m.

**Driver /  
Alimentation**

Alim. LED - Tension constante 12V  
appareillage non fourni