

Fiche produit

Caractéristiques

S320531

Wiser Ovalis - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP - Blanc



Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Marque du produit | Schneider Electric |
| Gamme | Ovalis |
| Nom du produit | Bouton Wiser alimenté par batterie |
| Nom de l'appareil | FLS |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur connecté |
| Application | Télécommande |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Accessoires associés | Wiser hub génération 2 |
| Nom Mobile App | Wiser Home |
| Type de technologie | Électronique |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Mat |
| Segment de marché | Résidentiel |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|--|
| Montage de l'appareil | Saillie |
| Nombre de touches | 1 |
| Alimentation | Pile: lithium 1x3 V / CR2032 |
| Durée de vie de la pile | 5 année(s) (1 batterie lithium) |
| Fonctions disponibles | 2 fonctions |
| Nombre de touches de FONCTION | 4 |
| Type de bus | Wiser sans fil |
| Support de transmission | Radiofréquence |
| Plage de transmission | 20 m |
| Type de commande | Contrôle à distance commutateur Contrôle à distance volets roulants Contrôle à distance commande de la variation +/- |
| Nom du logiciel | App Wiser |
| Fonction du logiciel | Mettre à niveau le firmware |
| Nombre d'appareils connectés maxi | 1 Zigbee 3.0: |
| Type de réseau de communication | Sans fil sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m |
| Configuration requise | Android 5.1 ou supérieur Android App Wiser, 512 Ko Apple iOS 10.0 ou supérieur Mac iOS App Wiser, 8 MB Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control |
| Signalisation locale | DEL 1 (vert/rouge)état de communication : DEL 1 (rouge)batterie doit être remplacée : |
| Fonction de signalisation | Active ON/OFF et MONTER/DESCENDRE État ON Mise en service |
| Matière | ABS + PC brillant |
| Traitement de surface | Pulvérisation d'argent |
| Mode de fixation | Collé Par vis Encliquetable |

| | |
|---------------------------------|---|
| Type d'emballage | Carton |
| Profondeur | 20 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Hauteur | 71 mm |
| Poids du produit | 0,05 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Couleur | Blanc |

Environnement

| | |
|--|--|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...40 °C |
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Degré de protection (IP) | < IP20 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK01 |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole |
| Normes | EN 60669-2-5 EN 300328 EN 301-489-17 EN 62479 EN 50581 |
| Règlement Européen | 2006/66/CE - directive batterie 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique |
| Certifications du produit | CE |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 86,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 3,560 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|------------------|
| Garantie | 2 years normally |
|----------|------------------|
