



# BOLT™ 200 Orange Unvented

## BOLT™200

- Coque en Lexan - Ultra résistant aux chocs.
- Système BOLT™ - compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Système de réglage à molette rendant le casque confortable et facile à ajuster
- Insert en mousse permet une meilleure répartition de l'impact.
- Insert intérieure en mousse complété par une coiffe pour un confort maximal.
- Basane anti-transpiration. respirant, lavable et remplaçable.
- Coiffe de qualité. respirant, lavable et remplaçable.
- Versions ventilées sont livrées avec une jugulaire certifiée EN 12492 (code couleur rouge).
- Les versions non ventilées sont livrées avec une jugulaire certifiée EN 397 (non montée, code couleur gris).
- Certifié selon la norme EN 397:2012 avec les options températures extrêmes - 40°C, déformation latérale et isolation électrique 440 V a.c. (version non ventilée).
- Version ventilée certifiée EN 12492:2012. La version non-ventilée La version non ventilée offre une protection conforme à la norme EN12492 : 2012, sauf la clause 4.1.4.
- Taille : 52 - 68 cm.
- 8 couleurs disponibles avec finition mate : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune avec bandes haute visibilité.
- Version ventilée conforme à la clause 5.3 de la norme EN 50365 - Casques d'isolation électrique pour utilisation sur les installations à basse tension.



Article Number	4932480657
Conditionné par	1
Couleur	Orange
Period of obsolescence	10 years from date of manufacture or 5 years from date of first use, whichever comes first.
Poids (kg)	545 g
Rating	EN 397; LD; Electrical insulation 440 V a.c.; Extreme temperature -40°C; EN 12492; except clause 4.1.4