



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Système LED	YY	YY	YY
le risque photobiologique	Groupe 0 - sans risque		
Longueur net	160 mm		
Largeur net	70 mm		
Hauteur net	23 mm		
Poids	0,2 kg		

Texte d'appels d'offres

Panneau tactile pour la commande du dispositif de commande LMS WW DALI Interface IRD200. À horloge temps réel intégrée, secourue par pile pour la commande d'un cycle diurne-nocturne (circadien) de la température de couleur et de la luminosité ainsi que surfaces tactiles interactives permettant un réglage manuel de la lumière et une personnalisation de jusqu'à 4 scènes lumineuses. Mise en parallèle de jusqu'à 3 points de commande. Mode démo au rythme circadien raccourci. Avec capteur intégré pour la réception de réglages supplémentaires de paramètres via l'application TRILUX iPhone « TRILUX CWW-Programmer », à télécharger gratuitement dans l'Apple iTunes Store. Montage mural dans boîte d'encastrement standard via un cadre de recouvrement double GIRA. Cadre de recouvrement inclus dans la livraison. Raccordement au convertisseur DALI IRD200 via un câble d'alimentation à 4 conducteurs, SELV.

Poids 0,2 kg.