

Fiche produit

Caractéristiques

LVS03659AX

PrismaSeT P Active-Plast.inv.NSX/ INS630-10M-3P-hor.-Cde rot.-L650-Peint. RAL spé



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe inverseur de source INS250...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe inverseur de source INV320...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX400...630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
Description des pôles	2 x3P: platine de montage support: inverseur de source NSX400...630 horizontal installation 2 x4P: platine de montage support: inverseur de source NSX400...630 horizontal installation 2 x3P: platine de montage support: inverseur de source INS250...630 horizontal installation 2 x4P: platine de montage support: inverseur de source INS250...630 horizontal installation 2 x3P: platine de montage support: inverseur de source INV320...630 horizontal installation 2 x4P: platine de montage support: inverseur de source INV320...630 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires





Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	10
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Coarse textured painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)
Hauteur	500 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,62 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INS250... 630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INS250... 630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 2 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INV320... 630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INV320... 630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 2 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NSX400...630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NSX400...630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 2 direct 10

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	51,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,685 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	11 cm
Largeur de l'emballage 2	52,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Poids de l'emballage 2	10,663 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	43 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	75,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------