

## MODULE DE RACCORDEMENT BRANCHEMENT DIRECT 3X35 MM<sup>2</sup> TRI+N

Code article 67824

Codet 6771704



### Fonction :

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement protégé pour client monophasé ou triphasé + neutre jusqu'à 60 A
- Distribution et branchement protégé pour client triphasé + neutre jusqu'à 200 A

### Descriptif technique :

Jeu de 4 connecteurs branchement direct 3 x 16 à 35 mm<sup>2</sup> pour jeu de barres REMBT

- 3 phases + 1 neutre
- **Emprise sur jeu de barres** : 1 plage
- Interchangeable G3

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

### Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-REMBT

### Données techniques :

Libellé	Valeur
T° utilisation	-25°C à + 40°C
Matière	-
Dimensions (mm)	110 x 50 x 80 mm
Poids (kg)	0,995 kg
Capacité de raccordement	Cuivre câblé 3 x 10 à 35mm <sup>2</sup> Aluminium câblé 3 x 10 à 35mm <sup>2</sup> Aluminium massif 3 x 16 à 35mm <sup>2</sup>