

KCMA-RCM-812D

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Transformateur de courant différentiel (surveillance de courant résiduelle, RCM)

Ce type est spécialisé dans la détection des courants résiduels dans les réseaux AC à 3 / 4 fils.

Ses caractéristiques spéciales sont les suivantes :
 capteur de courant très sensible pour la détection des plus petits courants résiduels, hystérèse de commutation fixe de 5 %, sécurité élevée grâce à la protection intégrée contre les surtensions et couverture d'une large plage de fréquence.

Informations générales de commande

Version	Transformateur de courant résiduel (RCM), Courant primaire: 18 A, Conducteur rond: 80.00 mm, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	2656290000
Type	KCMA-RCM-812D
GTIN (EAN)	4050118666342
Qté.	1 pièce(s)

KCMA-RCM-812D

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	198 mm	Profondeur (pouces)	7,795 inch
Largeur	58 mm	Largeur (pouces)	2,283 inch
Longueur	155 mm	Longueur (pouces)	6,102 inch
Poids net	240 g		

Températures

Température de fonctionnement	-5 °C...45 °C
-------------------------------	---------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Caractéristiques électriques

Bande de fréquences	30...1000 Hz	Classe de précision	1
Courant primaire	18 A	Courant secondaire	0...30 mA
Courant secondaire, min.	0,03 A	Taux de transmission	1:600
Température du conducteur primaire	70 °C		

Dimensions des conducteurs sous tension

Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	80 mm
Rail	80 x 120 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur

Coordination de l'isolation

Classe de précision	1	Normes	EN 60044/1
---------------------	---	--------	------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	KBR-KBU-Konformitätserklärung
Documentation utilisateur	Instruction sheet english
Catalogue	Catalogues in PDF-format

KCMA-RCM-812D

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing

