

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 6552052000

## Transmetteur pression différentielle pour applications eau plage 0 à 6 bar



### Principales

Gamme de produit	SPW100
Type de produit ou équipement	Capteur de l'émetteur de pression
Modèle de capteur	SPW110
Type de mesure	Pression différentielle
Application	Pression différentielle pompe et compresseur Surveillance de la pression différentielle du refroidisseur
Type de sortie analogique	0...10 V CC
Pression d'éclatement	174 psig (12 bar)
Certifications du produit	CE
Fluide contrôlé	Eau
Taille de montage	G 1/8"
Type de raccord	Femelle
Degré de protection (IP)	IP65
Emplacement	Local technique
Support de montage	Tuyau
Profondeur	40 mm
Hauteur	130 mm
Poids du produit	430 g
Largeur	65 mm
Courant de fonctionnement	5 mA
Précision de la mesure de pression	+/- 1 % FS
Plage de mesure de pression	0...87 psi (0...6 bar)
Température ambiante de fonctionnement	-15...85 °C
Mode de raccordement	À 3 fils
Certificat d'étalonnage	Rien
Type de capteur	Céramique Al2O3 pression
[Us] tension d'alimentation	24 V CA 22...26 V CA 18...33 V CC
Région cible	Europe Asie Pacifique

### Complémentaires

Mode d'installation	Tuyau
Type de sortie	Analogique à 3 fils
Matière	Acier inoxydable: habillage Acier inoxydable: raccord
Type d'affichage	Sans afficheur

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	13,3 cm
Poids de l'emballage 1	685,0 g

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------