



REF.	DESIGNATION	L / W	Ep / Th	WEIGHT PER METER (Kg)
515015	GBRS 48x50	48	0,8	1,017
515016	GBRS 48x75	72	0,8	1,171
515017	GBRS 48x100	96	0,8	1,324
515019	GBRS 48x147	144	0,8	1,632
515021	GBRS 48x195	192	0,8	1,939
515024	GBRS 48x316	312	1	3,384
515026	GBRS 48x412	408	1	4,152
515028	GBRS 48x507	504	1	4,92

I3 : Tôle d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (316L).
 SS316L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (316L).

A	Création du plan / Creation of plan	20/11/2015	MURAWSKI B	JF DELANNOY
REV.	MODIFICATIONS	DATE	DESSINE PAR	VALIDE PAR
GBRS H48 I3 TRUNKING GBRSS H48 SS316L				
NIEDAX France			ASSISTANCE TECHNIQUE Tél :+33 (0)1 55 95 92 17	
CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE : IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE PREALABLE				Révision
A3		PLAN N° : FT02276 GBRSS H48 I3		