


## ARMOIRE CARAIBES POUR 2 TABLEAUX + 1 COFFRET CIBE® MONO À GAUCHE - 1P1C

Code article 48305



### Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

### Descriptif technique :

#### Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

- **Dimensions extérieures** : H 1000 L 720 P 315 mm.
- **Dimensions intérieures** : H 985 L 690 P 285 mm.
- Armoire 1 porte, 1 compartiment.
- Passage utile entre tapées H 865 L 630 mm.
- Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts
- Ventilation naturelle par jeu de 6 fentes intégrées hautes et basses sur les côtés.
- Coté gauche, un CIBE® encastré, fermeture Triangle, C/C Monophasé 60 A T00 avec kit liaison mono.
- Au dos intérieur, 4 rails + 8 pattes support tableau(x).
- Ceinture basse avec 4 Ø 13 pour fixation sur socle pour pose en tranchée ou sur radier béton. préalablement coulé sur site.
- **Indice de protection** : IP 44IK 10.
- **Coloris** : ivoire.

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## ARMOIRE CARAIBES POUR 2 TABLEAUX + 1 COFFRET CIBE® MONO À GAUCHE - 1P1C

Code article 48305

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1000 x 720 x 315 mm	
Poids (kg)	-	