



Nouveau

Kit QUADRA Led Duo 2x34W 4000K noir

Downlight IP20, 315x175mm, avec 2 modules LED basse luminance et driver fournis

Code : **51217**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,96
IP	IP20	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	2 x 40 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	6800 lm
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	92 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps acier noir	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes	Variation	NON
Orientation du produit	orientable et basculant - 30 ° - 30 °	Durée de vie moyenne	40000 h
Nombre et type de source	2 LED COB Citizen CLU036 lampe fournie	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	3.36 kg
Puissance nominale / absorbée	34 W / 74 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 350 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Verre de protection.