

OSRAM DULUX® T/E PLUS GX24q-3 26W 827

Numéro d'article FTC26GXQ3827/02

Osram DULUX® T/E PLUS 26 W/827 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)



CFLni, 3 tubes, avec un basse à 4 broches pour le fonctionnement ECG.
Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Intensité variable (3100 %). Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes triples torsadés. Base/pied GX24q avec une prise et un plug-in à quatre broches. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Éclairage industriel. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur ballasts électroniques.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Code produit	FTC26GXQ3827/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX T/E 26W/827 PLUS GX24Q FS1

Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	26
flux lumineux [lm]	1800
socle	GX24q-3
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	2700
diamètre [mm]	12
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
couleur de la lumière	827
longueur totale [mm]	132
adapté à un ballast électronique	Oui
classe d'efficacité énergétique	A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	30
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Désignation de lampe	autre

Produits similaires



145777



146198

GX24q-3 4P 12X131.5
26W 827