




KALU

applique et plafonnier intérieur, triple, blanc mat, GU-10/QPAR111, 3x 75W max

Le plafonnier KALU affiche un élégant design épuré. Ses têtes mobiles permettent de l'orienter librement. Il peut recevoir des sources halogènes ou des sources LED ES111 adaptées. La variation des lampes vous ouvre d'autres possibilités d'utilisation. Disponible en plusieurs coloris, le plafonnier KALU est livré prêt au raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 147321 |
| Source | QPAR111 |
| Nombre de douilles | 3 |
| Lampes incluses | Non |
| Plage d'inclinaison | 90 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 75 W |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Coloris | blanc |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 45 cm |
| Largeur | 9 cm |
| Hauteur | 18 cm |
| Poids net | 1.342 kg |
| Poids brut | 1.749 kg |
| Page du BIG WHITE | 304 |

Source Préconisée

| | |
|---------|--|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38° |
| 1005297 | Source LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K CRI 90 55° variable |
| 1005298 | Source LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI 90 55° variable |
| 1005299 | Source LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K CRI 90 55° variable |