

SAC-12P-MS/ 5,0-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1404940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404940>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capt./actionn., 12 pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, connect. droit M12 SPEEDCONNEC, détromp. A, sur connect. fem. droit M12 SPEEDCONNEC, détromp. A, long. : 5 m

Données commerciales

Référence	1404940
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1CNA
Product key	BF1CNA
GTIN	4046356728454
Poids par pièce (emballage compris)	489,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	477 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

SAC-12P-MS/ 5,0-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1404940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404940>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	12
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA 6.6
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	30 V AC 30 V DC
Intensité nominale I_N	1,5 A

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC
Nombre de pôles	12
Type de codage	A
Nombre de pôles	12
Mode de verrouillage	SPEEDCONNEC

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC
------	--

SAC-12P-MS/ 5,0-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1404940


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404940>

Nombre de pôles	12
Type de codage	A
Nombre de pôles	12
Mode de verrouillage	SPEEDCONNEC

Câble/conducteur

Longueur du câble	5 m
-------------------	-----

PUR/PVC noir à paire torsadée [35T]

Dessin coté	
Poids de gaine	87 kg/km
Style UL AWM	20233 / 1061 (80 °C / 300 V)
Nombre de pôles	12
Blindé	oui
Type	PUR/PVC noir à paire torsadée [35T]
Structure du conducteur ligne de signal	18x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	12x 0,14 mm ² (Ligne de signal)
Diamètre de fil avec isolant	1 mm ±0,05 mm (Ligne de signal)
Diamètre extérieur du câble	8,5 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	noir RAL 9005
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PVC
Fil, coloris	blanc-marron, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge, noir-violet, gris/rose-rouge/bleu
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	6 paires de remplissage en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	85 %
Résistance max. du conducteur	≤ 142 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 10 MΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	42 V AC
Tension d'essai	1500 V AC
Rayon de courbure minimum, position fixe	5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D
Cycles de flexion max.	2000000

SAC-12P-MS/ 5,0-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1404940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404940>

Résistance à la propagation des flammes	selon DIN EN 60332-1-2 selon VW-1
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale	résistant à l'hydrolyse et aux microbes selon EN 50396
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101


SAC-12P-MS/ 5,0-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1404940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404940>

Dessins

Dessin schématique




Nombre de pôles femelle M12, 12 pôles, vue côté femelle

SAC-12P-MS/ 5,0-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1404940


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404940>

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 12 pôles, vue côté mâle

Dessin coté




Connecteur mâle M12 SPEEDCONNEC droit, blindé

SAC-12P-MS/ 5,0-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1404940


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404940>

Dessin coté



Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC droit, blindé

Schéma de connexion



SAC-12P-MS/ 5,0-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1404940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404940>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404940>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	1 A	-	-

SAC-12P-MS/ 5,0-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1404940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404940>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-12P-MS/ 5,0-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1404940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404940>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr