



# Kit QUADRA Led Mono 34W 4000K gris

Downlight IP20, 175x175mm, avec module LED basse luminance et driver fourni

Code : **50473**



## Caractéristiques techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  |
| <b>IP</b>                              | IP20  |
| <b>IK</b>                              | IK02  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                     |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement                   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps acier gris  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur aluminium à facettes                                 |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 30° - 30°                             |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED COB Citizen CLU036 - 1 lampe fournie                      |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 34 W / 37 W   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 175 mA                                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé) |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,96   |
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 °K  |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84  |
| <b>Faisceau</b>                       | 40°  |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 3400 lm  |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 91.89 lm/W   |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                    |
| <b>Variation</b>                      | NON  |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 40000 h  |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 20000  |
| <b>Poids net</b>                      | 1970 gr  |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. |
| <b>Autres commentaires</b>            | Verre de protection.                               |