


ANDY

- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU465WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	15W	3000K	1490 Lm	985 Lm	210
OU466WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	15W	3000K	1490 Lm	985 Lm	520



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 0,70 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




Luminaire équipé d'un module LED en 230V.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.