



AKB-160

Order No.: 0174260

Price upon request

PRODUCTINFOS

Module amplificateur PA

avec sortie 100 V

- 1 x 40 W
- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- Entrée ligne symétrique (XLR) et asymétrique (RCA)
- Sortie haut-parleur via bornier
- Réglage de volume
- Boîtier métallique avec étriers de montage

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AKB-160

Puissance de sortie, totale	60 W
Puissance nominale	40 W
Puissance sous 100 V	40 W

AKB-160

Canaux	1
Entrées	390 mV/26 k Ω sym. 420 mV/11 k Ω asym.
Bande passante	17-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Taux de distorsion	< 1 %
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	75 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	213 mm
Hauteur	55 mm
Profondeur	238 mm
Poids	3,2 kg
Branchements	1 x XLR (Ligne) 1 x RCA D/G (Ligne)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,29 x 0,11 x 0,305 m
Poids brut	3,6 kg
Poids net	3,23 kg