

Programme Batibox™

boîtes d'encastement pour maçonnerie (suite)



0 892 37



0 892 04



0 601 35



0 892 75

Emb.	Réf.	Accessoires pour boîtes maçonnerie (suite)
		Couvercles universels Pour transformer les boîtes appareillage en boîtes de dérivation ou pour obturer une boîte existante Livrés avec vis de fixation Pour boîtes monopostes ou multipostes
20	0 801 80	Couvercle rond Ø85 mm pour boîtes 1 poste
20	0 892 81	Couvercle carré 80 x 80 mm pour boîtes 1 poste
10	0 892 85	Couvercle carré 100 x 100 mm pour boîtes Ø85 mm
10	0 801 82	Couvercle pour boîte 2 postes Batibox Dimension : 155 x 85 mm Entraxe de fixation 71 mm



Emb.	Réf.	Boîtes lumineuses équipées de couvercle DCL
		Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1. Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390 Équipées de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°
30	0 892 37	Pour point de centre Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon exigences de la norme NF C 15-100 Ø65 mm - prof. 50 mm Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43 (p. 671) Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture
		Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6 A Couvercle affleurant. Guidage du couvercle dans la boîte. Reçoit le couvercle étanche IP 44 pour installation dans locaux humides (vol II) Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier. Ø54 mm de perçage Prof. 40 mm



Emb.	Réf.	Boîtes lumineuses avec couvercle de finition
50	0 892 56	Pour point de centre Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon exigences de la norme NF C 15-100 Ø65 mm - prof. 50 mm Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43 (p. 671) Livrée avec piton et couvercle de finition. Peut recevoir en option le couvercle DCL réf. 0 895 90
50	0 892 46	Pour applique Ø40 mm - prof. 40 mm



Emb.	Réf.	Couvercles DCL de remplacement
		Avec prise DCL 2P+T - 6 A - 250 V~ pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL Équipés de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm ²
10	0 895 90	Pour boîte point de centre Batibox Couvercle extra plat pour un meilleur placage au plafond Livré avec obturateur de protection (IP X4) contre les projections de peinture Compatible avec boîte point de centre Batik et Batibox classiques
10	0 895 94	Pour boîte d'appareillage Ø67 mm Se monte sur boîtes Batibox rondes réf. 0 801 08 pour réaliser une applique murale grande capacité Ø85 mm



Emb.	Réf.	Douille et fiche DCL
		Fiche DCL 2P+T - 6 A - 250 V~ Pour connecter un luminaire sur socle DCL Connexion à vis. Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée Équipée d'un serre câbles
10	0 601 34	
		Douille DCL compacte Culot E27 - Parfaitement adapté aux lampes à économie d'énergie Permet de réaliser l'éclairage provisoire et le test du point lumineux Livrée avec une fiche réf. 0 601 34 détachable et repositionnable pour connecter un luminaire
10	0 601 35	



Emb.	Réf.	Boîtes complètes pour dérivation												
		Rectangulaires avec entrées défonçables Boîtes livrées avec couvercle et vis Livrées avec écran anti-plâtre (sauf réf. 0 892 71)												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ext. boîtes (mm)</th> <th>couvercles (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85 x 85 x 40</td> <td>100 x 100</td> </tr> <tr> <td>120 x 120 x 40</td> <td>140 x 140</td> </tr> <tr> <td>165 x 115 x 40</td> <td>190 x 135</td> </tr> <tr> <td>175 x 175 x 40</td> <td>195 x 195</td> </tr> <tr> <td>230 x 180 x 50</td> <td>255 x 210</td> </tr> </tbody> </table>	ext. boîtes (mm)	couvercles (mm)	85 x 85 x 40	100 x 100	120 x 120 x 40	140 x 140	165 x 115 x 40	190 x 135	175 x 175 x 40	195 x 195	230 x 180 x 50	255 x 210
ext. boîtes (mm)	couvercles (mm)													
85 x 85 x 40	100 x 100													
120 x 120 x 40	140 x 140													
165 x 115 x 40	190 x 135													
175 x 175 x 40	195 x 195													
230 x 180 x 50	255 x 210													
10	0 892 71													
10	0 892 72													
10	0 892 73													
10	0 892 74													
10	0 892 75													
		Grande capacité Acceptent les tubes Ø25 et 32												
2	0 892 77	400 x 180 x 70 mm												
2	0 892 78	390 x 245 x 70 mm												

