

VOILA ACCESS




Jusqu'à
120 lm/W



Un luminaire recyclé, recyclable et réparable, l'éclairage au quotidien adapté aux bâtiments résidentiels.



Caractéristiques :



- Luminaire architectural basse consommation
- Base et cache-vis en polycarbonate recyclé
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Entrées de câbles latérales et à l'arrière
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie : BAR-EQ-110, BAT-EQ-127
- Design : Xavier Houy
- Garantie 3 ans



RAL9003

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément. code : 9800 0003

VOILA Access



220-240 V AC / 50/60 Hz

Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Blanc RAL9003
LED 1200	11	1090	99	1072 04 ..
LED 2000	17	1640	96	1073 04 ..
LED 2750	19	2330	122	1074 04 ..

Durée de vie : L70B50 / 50 000 h

VOILA Access Asymétrique (pose murale uniquement)



220-240 V AC / 50/60 Hz

Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Blanc RAL9003
LED 2600	16	2110	132	1076 04 ..
LED 3600	23	2920	127	1075 04 ..

Durée de vie : L70B50 / 50 000 h

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **1072 04 ..**

- 00** sans détection
- 10** avec détection

Options complémentaires Voila Access

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **1072 0400**

- 9702** visserie inox cruciforme (VK24)