


Fiche produit

Caractéristiques

XUSZMF172

Preventa XU - colonne avec miroir pour
barrière de sécu.- H1700 Hprotégée1360mm



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme de produits | Détection de sécurité Preventa |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage et fixation |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Colonne de fixation |
| Type d'offre | Avec miroir |
| Accessoires associés | XUSL.E...106 à XUSL.E...136 |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Rideau photoélectrique de sécurité (type 4) Rideau photoélectrique de sécurité (type 2) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Température de fonctionnement | -30...55 °C -30...55 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -30...70 °C -30...70 °C |
| Column height | 1700 mm |
| Hauteur protégée | 1360 mm |
| Poids du produit | 8 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|