

Square

catalogue 2020 p. 124

réf. 156007105

EAN. 3663660173049

Modèle 4

Données techniques

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Classe | 1 |
| IP | 65 |
| IK | 09 |
| Diffuseur | Polycarbonate satiné |
| Paralume | - |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 4000°K neutral white |
| Flux total sortant | 2691 lm |
| Consommation totale | 35 W |
| Classe énergétique | D (Source LED) |
| Efficacité lumineuse | 77 |
| IRC | 84 |
| SDCM | - |

Espacement
conseillé - m
(PMR Emoy - 20 lux)
Hauteur de placement - m
Largeur du placement - m



| | |
|----------------------------------|-----------|
| Optique | - |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Groupe de risque photobiologique | Non |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |

[Notice d'installation à télécharger](#)



Matières et finitions

| | |
|----------|----------------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Gris soie - 105 - RAL 7044 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.2292 L.303 P.303 |
| Poids net | 7.640 Kg |
| Poids brut | 10.130 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.270 L.270 P.2000 |
| Dimensions colis 2 | H.630 L.270 P.280 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|------------------------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |