



HSE-70WP

Order No.: 0236040

Price upon request

PRODUCTINFOS

Micro serre-tête électret protégé contre les éclaboussures, IPX4

- Adapté pour les utilisations de chant et discours, pour activités en extérieur ou dans un environnement très humide
- Grand confort d'utilisation
- Positionnement sûr même pour des applications sportives
- Capsule back-électret cardioïde
- Fiche mini XLR 3 pôles femelle pour brancher à un adaptateur d'alimentation fantôme optionnel (EMA-1, EMA-300P) ou émetteur de poche TXS-...HSE
- Livré avec sacoche nylon

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HSE-70WP

Type	microphone serre-tête
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde

HSE-70WP

Système	back-électret
Bande passante audio	100-14000 Hz
Impédance nominale	600 Ω
Sensibilité	7,9 mV/Pa
Pression sonore maximale	115 dB
Alimentation	DC 1,5-9 V
Température fonc.	0-40 °C
Poids	60 g
Câble	1,1 m
Branchements	mini XLR 3 pôles
Dimensions emballage (l x H x P)	0,155 x 0,06 x 0,21 m
Poids brut	0,259 kg
Poids net	0,15 kg