

PROJECTEUR RESIDENTIEL

RESI PROJECTEUR-30W-IP65-4000K-GRIS

BL10306551

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Projecteur

Projecteur résidentiel qui répond à la réglementation sur les nuisances lumineuses. Discret et esthétique, il s'intègre bien en façade, au-dessus d'une porte de garage, dans une allée...



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Eclairage Extérieur



FICHE ACTUALISÉE LE 21/11/2022

Données électriques

Puissance totale (W)	30
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2450lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 21/11/2022



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	25 x 141 x 117
Poids (kg)	0.54
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• TR08000003 - Piquet Tornado 30W-50W• TR08006501 - CONNECTEUR IP65



FICHE ACTUALISÉE LE 21/11/2022





FICHE ACTUALISÉE LE 21/11/2022