



# Borne LED SUNNY

Borne extérieure IP65, hauteur 100cm, LED 10W 4000K, 30000h

Code : **50298**



## Caractéristiques techniques


<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sol - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium graphite 7024 extrudé
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	30 LED SMD 5630 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10 W / 13 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 116 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	double asymétrique à 45 °
<b>Flux lumineux total</b>	845 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	65 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	642 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

### Applications spécifiques

- Balisage
- Extérieur résidentiel
- PMR (personnes à mobilité réduite)

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0739	RACCORD 3 SORTIES RL3 IP68	
50299	FIXATION BETON BORNE SUNNY	