

**Fiche produit**

Article n° 91.222.3070.1

**assemblage de câbles GST15i2KSBS 15BW 30SW**

GST15i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 3.0 m, 2 pôles, codification classe de protection II 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: B2ca



Article n°	91.222.3070.1
EAN	4049088438868
Unité de commande	25 Piece(s)

**certificats/approbations**
**Données techniques**
**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	7,5 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST15i2
Extrémité du câble version 2	fiche GST15i2

**matériel**

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,943 kWh
KNX module de base FanCoil	B2ca s1 d1 a1

**Dimensions**

longueur totale	3 m
-----------------	-----