



### Principales

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Gamme de produits               | EasyCan  |
| Fonction produit                | Condensateur   |
| Fréquence du réseau             | 50/60 Hz   |
| Nom de gamme                    | EasyCan  |
| Taux harmonique réseau          | <= 10 %  |
| Electrical parameters           | 11,3 Kvar 380 V 50 Hz<br>13,5 Kvar 380 V 60 Hz<br>12,5 Kvar 400 V 50 Hz<br>15 Kvar 400 V 60 Hz<br>13,5 Kvar 415 V 50 Hz<br>16,1 kvar 415 V 60 Hz |
| Tension maximale admissible     | 1.1 x Un (8 heures sur 24 heures)  |
| Continuous overcurrent capacity | 1.5 x In   |
| Tension nominale                | 380...415 V CA 50/60 Hz  |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Pertes diélectriques                   | < 0,2 W/kvar   |
| Pertes de puissance                    | < 0,5 W/kVAr   |
| Tolérance sur la valeur de la capacité | - 5 % à 10 %   |
| Tension d'essai                        | 2,15 x Un CA between terminals pour 10 s<br><= 660 V - 3 kV CA between terminal and container pour 10 s<br>>= 660 V - 6 kV CA between terminal and container pour 10 s |
| Courant d'enclenchement                | 200 x In   |
| Nombre de commutations par an maximal  | 5000   |
| Durée de vie en heures                 | 100000 H   |
| Matériel diélectrique                  | Métalisation:ZN/AL,  |
| Matériau d'imprégnation                | Non-PCB soft PUR resin<br>Biodégradable  |
| Type d'installation                    | Installation en intérieur  |
| Mode de raccordement                   | ClampTite terminal   |
| Mode d'installation                    | Verticale  |
| Diamètre                               | 75 mm  |
| Hauteur                                | 308 mm   |
| Poids du produit                       | 1,3 kg   |

### Environnement

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Normes                        | IEC 60831-2<br>IEC 60831-1 |
| Degré de protection IP        | IP20                       |
| Altitude de fonctionnement    | 2000 m                     |
| Classe de température         | D                          |
| Température de fonctionnement | -25...55 °C                |
| Humidité relative             | 95 %                       |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,732 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1       | 13,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 13,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 35,5 cm   |
| Type d'emballage 2             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8         |
| Poids de l'emballage 2         | 15,155 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 40 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 60 cm     |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 32        |
| Poids de l'emballage 3         | 68,932 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 80 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm     |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|