


## RACCORD TOURNANT pour gaine SIBPVC - noir


Matériau : PVC UL 94 VO

Filetage	N°	SW mm	E mm	Référence	Colisage	Raccord pour gaine
PG 09	10	22	10,0	N0110200	50	M0110200
PG 11	12	22	10,0	N0112200	50	M0112200
PG 11	16	27	12,5	N0116200	20	M0116200
PG 13	12	22	10,0	N0112201	50	M0112200
PG 13	14	24	12,5	N0114200	20	M0114200
PG 13	16	27	12,5	N0116201	20	M0116200
PG 16	16	27	12,5	N0116202	20	M0116200
PG 21	20	31	12,5	N0120200	10	M0120200
PG 21	22	34	13,0	N0122200	10	M0122200
PG 29	25	37	13,0	N0125200	10	M0125200
PG 29	28	39	15,0	N0128200	10	M0128200
PG 36	32	47	15,0	N0132200	5	M0132200
PG 36	35	47	16,0	N0135200	5	M0135200

Températures certifiées



Températures certifiées



## RACCORD À VIS FILETAGE MÂLE

Matériau : Laiton nickelé

Caractéristique : Raccord verrouillant un embout protecteur isolant à visser sur la gaine

Filetage	SW1 mm	SW2 mm	E mm	B P mm	Référence	Colisage	Raccord pour gaine	Filetage	SW1 mm	SW2 mm	E mm	B P mm	Référence	Colisage	Raccord pour gaine		
M 12	17	19	5	7,5	J0812500	50	M0407007	PG 07	17	19	9	7,5	J0707503	50	M0407007		
M 16	20	22	5	9,0	J0816540	50	M0409001	M0009003	PG 09	20	22	9	9,0	J0709507	50	M0409001	M0009003
M 16	24	26	5	12,0	J0816500	50	M0411004	M0011006	PG 11	24	26	10	12,0	J0711500	50	M0411004	M0011006
M 20	26	28	6	14,0	J0820540	50	M0413008	M0013000	PG 13	26	28	10	14,0	J0713504	50	M0413008	M0013000
M 20	28	30	6	16,0	J0820500	50	M0416009	M0016001	PG 16	28	30	10	16,0	J0716505	50	M0416009	M0016001
M 25	36	38	7	20,0	J0825500	20	M0421003	M0021005	PG 21	36	38	11	20,0	J0721509	50	M0421003	M0021005
M 32	46	48	8	27,0	J0832500	20	M0429009	M0029001	PG 29	46	48	11,5	27,0	J0729505	25	M0429009	M0029001
M 40	58	60	8	35,0	J0840500	20	M0436007	M0036009	PG 36	57	60	11,5	35,0	J0736503	10	M0436007	M0036009
M 63	70	75	10	45,5	J0863500	5	M0448000	M0048002	PG 48 NFC	70	75	16	45,5	J0748506	5	M0448000	M0048002
									PG 48 DIN	70	75	16	45,5	J0749506	5	M0448000	M0048002

## RACCORD FILETAGE MÂLE MS

Matériau : Laiton nickelé

Applications : Pour montage rapide • Pour gaine MS

Filetage	SW mm	E mm	B P mm	Référence	Colisage	Raccord pour gaine	Filetage	SW mm	E mm	B P mm	Référence	Colisage	Raccord pour gaine
M 10	14	6	12,5	J0007010	50	M0006002	PG 07	14	6	7,0	J0006002	100	M0006002
M 12	15	6	15,0	J0009012	50	M0007009	PG 07	15	7	8,8	J0007009	100	M0007009
M 16	17	6	16,0	J0009016	50	M0009003	PG 09	17	7	9,6	J0009003	100	M0009003
M 16	20	6	20,0	J0011016	50	M0011006	PG 11	20	8	12,6	J0011006	50	M0011006
M 20	22	6	22,0	J0013020	50	M0013000	PG 13	22	9	14,5	J0013000	50	M0013000
M 20	24	6	22,0	J0016022	50	M0016001	PG 16	24	9	15,5	J0016001	50	M0016001
M 25	30	7	30,0	J0021025	20	M0021005	PG 21	30	10	21,7	J0021005	50	M0021005
M 32	39	8	39,0	J0029032	20	M0029001	PG 29	39	12	30,1	J0029001	50	M0029001
M 40	50	8	48,0	J0036040	20	M0036009	PG 36	50	13	38,5	J0036009	50	M0036009
M 63	65	10	60,0	J0048063	5	M0048002	PG 48 NFC	65	16	48,2	J0048002	25	M0048002
							PG 48 DIN	65	16	48,2	J0049009	25	M0048002

## RACCORD SEM FAST droit

Matériau : polyamid 6 - Caractéristiques : 0 halogène



Filetage	SW mm	Référence	Colisage	Pour gaine NW	Filetage	SW mm	Référence	Colisage	Pour gaine NW
M 12	14,0	Y3805047	50	7,5	PG 07	14,0	Y3805028	50	7,5
M 12	16,0	Y3805011	50	8,5	PG 07	16,0	Y3805012	50	8,5
M 16	17,0	Y3805001	50	10	PG 09	17,0	Y3805004	50	10
M 20	20,0	Y3805008	50	12+13	PG 11	17,0	Y3805050	50	10
M 20	27,0	Y3805002	50	17	PG 11	20,0	Y3805009	50	12+13
M 25	27,0	Y3805003	50	17	PG 13,5	20,0	Y3805010	50	12+13
M 25	32,0	Y3805022	25	22	PG 16	27,0	Y3805006	50	17
M 25	34,0	Y3805013	25	23	PG 21	32,0	Y3805023	25	22
M 32	41,0	Y3805015	20	29	PG 21	34,0	Y3805014	25	23
M 40	50,0	Y3805017	10	37	PG 29	41,0	Y3805016	20	29
M50	64,0	Y3805019	5	50	PG 36	50,0	Y3805018	10	37
					PG 48	64,0	Y3805021	5	50

pour plus de détails techniques, consulter la page 11



IP 54

Températures certifiées



IP 54

